





**Tubs 1200mm**  
Nahtrang Design

**00-6000-05-M1**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**



**Мощность (W) : 48W**

**Общее потребление светильника (Вт) : 53.5W**

**Реальный световой поток : 2196**

**Lm/W реальное : 41**

**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) : Белый теплый - 3000 K**

**Типus Regulació : ON-OFF**

**Угол Оптики /Рефлектора : HORIZONTAL 124°**

**UGR : <=19**

**Материал структуры : Алюминий**

**Отделка структуры : Черный**

**Материал диффузора : Оргстекло**

**Отделка диффузора : Опаловый**

**Марка : HEP**

**Напряжение/Частота : 100-240V/50-60Hz**

**Power Factor : 0.90**

**THD% : 20**

**Срок службы : 50.000h L80B20**

**Макс. температура : 25°C**

**Гарантия : 5 Годы**

**Энергоэффективность : LED A++**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ**

**Источник света: LED**

**Яркость C0°65°: 942**

**Яркость 90°65°: 830**

**CRI: 90**

**MacAdam steps: 3**



**Фотобиологический риск: RG0**

**UGR**

**UGR Поперечный: 17.6**

**UGR Продольный: 16.4**

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	17.6
UGR Продольный	16.4



**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**используемая мощность: 53.5W**

**норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019**

**ЛОГИСТИКА**

**Вес нетто (кг): 5**

**Вес в кг (в упаковке): 12.6**

**Упаковка: 1290mm x 890mm x 405mm**



