



**Circular Downward
ø600 Surface**

Benedito Design

CS4A-00A9AZDUEF



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Мощность (W) : 31.7W
Общее потребление светильника (Вт) : 39W
Реальный световой поток : 1109
Lm/W реальное : 28
Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :
 Белый теплый - 2400K
Típus Regulació : DALI
Угол Оптики /Рефлектора : HORIZONTAL 121°
UGR : <=19
Материал структуры : Алюминий
Отделка структуры : Золото
Материал диффузора : Поликарбонат
Отделка диффузора : Опаловый

Марка : MEANWELL
Напряжение/Частота : 100-240V/50-60Hz
Power Factor : 0.90
Срок службы : 50.000h L80B20
Макс. температура : 25°C
Гарантия : 5 Годы
Энергоэффективность : LED A++

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Источник света: LED
Яркость C0°65°: 1267
Яркость 90°65°: 1267
CRI: 90
MacAdam steps: 5
Фотобиологический риск: RG0
UGR
UGR Поперечный: 17.7
UGR Продольный: 17.7

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	17.7
UGR Продольный	17.7



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

используемая мощность: 39W
норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019

ЛОГИСТИКА

Вес нетто (кг): 3.4
Вес в кг (в упаковке): 5.42
Упаковка: 700mm x 700mm x 100mm

