





Tubs 1200mm
Nahtrang Design

00-6002-05-M1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





- Мощность (W) :** 48W
- Общее потребление светильника (Вт) :** 53.5W
- Реальный световой поток :** 2196
- Lm/W реальное :** 41
- Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :** Белый теплый - 3000 K
- Типus Regulació :** DALI
- Угол Оптики /Рефлектора :** HORIZONTAL 124°
- UGR :** <=19
- Материал структуры :** Алюминий
- Отделка структуры :** Черный
- Материал диффузора :** Оргстекло
- Отделка диффузора :** Опаловый
- Марка :** HEP
- Напряжение/Частота :** 100-277V/50-60Hz
- Power Factor :** 0.90
- THD% :** 20
- Срок службы :** 50.000h L80B20
- Макс. температура :** 25°C
- Гарантия :** 5 Годы
- Энергоэффективность :** LED A++

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

- Источник света:** LED
- Яркость C0°65°:** 942
- Яркость 90°65°:** 830
- CRI:** 90
- MacAdam steps:** 3
- Фотобиологический риск:** RG0
- UGR**
- UGR Поперечный:** 17.6
- UGR Продольный:** 16.4

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	17.6
UGR Продольный	16.4



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- используемая мощность:** 53.5W
- норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019

ЛОГИСТИКА

- Вес нетто (кг):** 4.37
- Вес в кг (в упаковке):** 13.05
- Упаковка:** 1290mm x 890mm x 405mm



