




## Ilargi Ø230

Iratzoki-Lizaso

00-6010-93-F9



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20



**Мощность (W) :** 8.5W

**Общее потребление светильника (Вт) :** 10.5W

**Реальный световой поток :** 641

**Lm/W реальное :** 61

**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :**  
Белый теплый - 2700 K

**Tiрус Regulació :** 0-10V

**UGR :** <=22

**Материал структуры :** Дерево, Сталь

**Отделка структуры :** Светлое дерево

**Материал диффузора :** Стекло

**Отделка диффузора :** Опаловый

**Марка :** INVENTRONICS

**Напряжение/Частота :** 120-277V/50-60Hz

**Power Factor :** 0.94

**THD% :** 20

**Срок службы :** 50.000h L80B20

**Макс. температура :** 25°C

**Гарантия :** 5 Годы

**Энергоэффективность :** LED A++

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

**Источник света:** LED CREE

**Яркость C0°65°:** 2522

**Яркость 90°65°:** 2522

**CRI:** 90

**MacAdam steps:** 3


**Фотобиологический риск:** RG2

**UGR**

**UGR Поперечный:** 19.2

**UGR Продольный:** 19.2

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	19.2
UGR Продольный	19.2



### ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**используемая мощность:** 10.5W

**норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019

### ЛОГИСТИКА

