




**Circular Vertical Inward  
ø600 Recessed CV5A-00V9AZDU05**

Benedito Design



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

IP20





**Мощность (W) :** 31.7W  
**Общее потребление светильника (Вт) :** 38W  
**Реальный световой поток :** 1264  
**Lm/W реальное :** 33  
**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :**  
 Белый теплый - 2700 K  
**Tipus Regulació :** DALI  
**Угол Оптики /Рефлектора :** HORIZONTAL 101°  
**UGR :** <=19  
**Материал структуры :** Алюминий  
**Отделка структуры :** Черный  
**Материал диффузора :** Поликарбонат  
**Отделка диффузора :** Опаловый

**Марка :** MEANWELL  
**Напряжение/Частота :** 100-240V/50-60Hz  
**Power Factor :** 0.90  
**Срок службы :** 50.000h L80B20  
**Макс. температура :** 25°C  
**Гарантия :** 5 Годы  
**Энергоэффективность :** LED A++

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ**

**Источник света:** LED  
**Яркость C0°65°:** 1104  
**Яркость 90°65°:** 1093  
**CRI:** 90  
**MacAdam steps:** 5  
**Фотобиологический риск:** RG0  
**UGR**  
**UGR Поперечный:** 17.7  
**UGR Продольный:** 17.6

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	17.7
UGR Продольный	17.6



**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**используемая мощность:** 38W  
**норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019

**ЛОГИСТИКА**

**Вес нетто (кг):** 3.4  
**Вес в кг (в упаковке):** 5.42  
**Упаковка:** 700mm x 700mm x 100mm

