



**Circular Vertical Side  
ø900 Surface**

Benedito Design

**CP4K-00A9AZDU14**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**





- Мощность (W) :** 45.6W
- Общее потребление светильника (Вт) :** 52W
- Реальный световой поток :** 1202
- Lm/W реальное :** 23
- Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :** Белый теплый - 2400K
- Tipus Regulació :** DALI
- Угол Оптики /Рефлектора :** HORIZONTAL 115°
- UGR :** <=16
- Материал структуры :** Алюминий
- Отделка структуры :** Белый
- Материал диффузора :** Поликарбонат
- Отделка диффузора :** Опаловый
- Марка :** MEAN WELL
- Напряжение/Частота :** 100-240V/50-60Hz
- Power Factor :** 0.90
- Срок службы :** 50.000h L80B20
- Макс. температура :** 25°C
- Гарантия :** 5 Годы
- Энергоэффективность :** LED A++

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ**

- Источник света:** LED
- Яркость C0°65°:** 567
- Яркость 90°65°:** 565
- CRI:** 90
- MacAdam steps:** 5
- Фотобиологический риск:** RG0
- UGR**
- UGR Поперечный:** 15.0
- UGR Продольный:** 15.0

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	15.0
UGR Продольный	15.0



**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- используемая мощность:** 52W
- норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019

**ЛОГИСТИКА**

- Вес нетто (кг):** 5
- Вес в кг (в упаковке):** 10
- Упаковка:** 1000mm x 1000mm x 100mm

