
# Infinite Pro 854mm Surface Hexa-Cell

## AK11-15W8HCOS14

Линейные системы освещения Infinite Pro 854mm Surface Hexa-Cell 13.8W 3000K CRI 80 Белый IP40 567lm

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Общее потребление светильника (Вт): 15W

Реальный световой поток: 567

Lm/W реальное: 38

Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :

Белый теплый - 3000 К

**Протокол регулирования**: ON-OFF

Угол Оптики /Рефлектора: FLOOD 61°

**UGR**: <=16

**Материал структуры**: Алюминий **Отделка структуры**: Белый

Материал диффузора: Поликарбонат

Отделка диффузора: Hexa-Cell

**Марка**: VOSSLOH-SCHWABE

Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz


IP40

Power Factor: 0.90

**Срок службы** : 50.000h L80B20 **Макс. температура** : 25°C

Гарантия: 5 Годы

Энергоэффективность: LED A++



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Источник света: LED VOSSLOH

**CRI**: 80


MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG1

UGR

UGR Поперечный: 9.4 UGR Продольный: 13.3

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	9.4
UGR Продольный	13.3
• • •	





#### ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

используемая мощность: 15W

норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019

#### **ЛОГИСТИКА**

Вес нетто (кг): 2.29

**Вес в кг (в упаковке):** 2.95



1 Un