

Product Code 00-7383-05-05

инструкции по монтажу 3D File Фотометрические данные Dialux | ULD Revit (BIM)



Invisible Single Adjustable

Francesc Vilaró

Подвесные светильники Invisible Single Adjustable LED 10.5W Белый теплый - 2700 К PHASE CUT Черный 534lm

Технические характеристики

Общая мощность светильника: 10.5W

Реальный световой поток: 534

Lm/W реальное: 51

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый -

2700 K

Материал структуры: Сталь, Алюминий

Отделка структуры: Черный Материал диффузора: Оргстекло Отделка диффузора: Матовый

Driver-Марка: HEP

Напряжение/Частота: 220-240V/50-60Hz Протокол регулирования: PHASE CUT

Power Factor: 0.90

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы


















Характеристики освещения


CRI: 92

MacAdam steps: 5

Фотобиологический риск: RGO

| Патрон для светильника | Количество | Мощность источника света (W) | Коррелированная цветовая температура (КЦТ) |
|---------------------------|------------|------------------------------------|---|
| LED | 1 | 9W | Белый теплый - 2700 К |





Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



Product Code 00-7383-05-05

инструкции по монтажу 3D File Фотометрические данные Dialux | ULD Revit (BIM)



Invisible Single Adjustable

Francesc Vilaró

Подвесные светильники Invisible Single Adjustable LED 10.5W Белый теплый - 2700 К PHASE CUT Черный 534lm

Логистика



Вес нетто (кг): 2.55 Вес в кг (в упаковке): 5

Упаковка: 1600mm x 220mm x

220mm

Использование светильника



Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.