




**Ilargi Ø230**  
Iratzoki-Lizaso

**00-6010-92-F9**



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

IP20

**Мощность (W) :** 8.5W

**Общее потребление светильника (Вт) :** 10.5W

**Реальный световой поток :** 716

**Lm/W реальное :** 68

**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :**  
Белый теплый - 2700 K

**Tiрус Regulació :** 0-10V

**UGR :** <=22

**Материал структуры :** Дерево, Сталь

**Отделка структуры :** Madera Oscura

**Материал диффузора :** Стекло

**Отделка диффузора :** Опаловый

**Марка :** INVENTRONICS

**Напряжение/Частота :** 120-277V/50-60Hz

**Power Factor :** 0.94

**THD% :** 20

**Срок службы :** 50.000h L80B20

**Макс. температура :** 25°C

**Гарантия :** 5 Годы

**Энергоэффективность :** LED A++

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ**

**Источник света:** LED CREE

**Яркость C0°65°:** 2818

**Яркость 90°65°:** 2818

**CRI:** 80

**MacAdam steps:** 3


**Фотобиологический риск:** RG2

**UGR**

**UGR Поперечный:** 19.6

**UGR Продольный:** 19.6

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	19.6
UGR Продольный	19.6



**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**используемая мощность:** 10.5W

**норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019

**ЛОГИСТИКА**

9 Un

