



**Circular Vertical Side
ø1200 Surface**

CP4B-00A9AZDU05

Benedito Design



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Мощность (W) : 63.5W
Общее потребление светильника (Вт) : 70W
Реальный световой поток : 2220
Lm/W реальное : 32
Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :
 Белый теплый - 2400K
Típus Regulació : DALI
Угол Оптики /Рефлектора : HORIZONTAL 121°
UGR : <=16
Материал структуры : Алюминий
Отделка структуры : Черный
Материал диффузора : Поликарбонат
Отделка диффузора : Опаловый

Марка : MEANWELL
Напряжение/Частота : 100-240V/50-60Hz
Power Factor : 0.90
Срок службы : 50.000h L80B20
Макс. температура : 25°C
Гарантия : 5 Годы
Энергоэффективность : LED A++

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Источник света: LED
Яркость C0°65°: 614
Яркость 90°65°: 614
CRI: 90
MacAdam steps: 5
Фотобиологический риск: RG0
UGR
UGR Поперечный: 15.2
UGR Продольный: 15.2

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	15.2
UGR Продольный	15.2




ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

используемая мощность: 70W
норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019

ЛОГИСТИКА

Вес нетто (кг): 6
Вес в кг (в упаковке): 13
Упаковка: 1300mm x 1300mm x 100mm



1 Un