


**Bravo**

Manel Lluscà

00-4925-34-M1

Подвесные светильники Bravo LED 37W 3000K Серый 3075lm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP20

**Мощность (W) :** 37W**Общее потребление светильника (Вт) :** 40.7W**Реальный световой поток :** 3075**Lm/W реальное :** 76**Коррелированная цветовая температура (КЦТ) :**
Белый теплый - 3000 K**Tiрус Regulació :** ON-OFF**Угол Оптики /Рефлектора :** FLOOD 84°**UGR :** <=16**Материал структуры :** Алюминий**Отделка структуры :** Серый**Материал диффузора :** Акрил**Отделка диффузора :** Опаловый**Напряжение/Частота :** 100-240V/50-60Hz**Power Factor :** 0.90**Срок службы :** 50.000h L80B20**Макс. температура :** 25°C**Гарантия :** 5 Годы**Энергоэффективность :** LED A++**ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ****Источник света:** LED SAMSUNG**Яркость C0°65°:** 220.6**Яркость 90°65°:** 34.4**CRI:** 80**MacAdam steps:** 3**Фотобиологический риск:** RG0

UGR	
S=0.250	
Потолок / Ниша	0.7
Стены	0.5
План Рабочего Пространства	0.2
Размеры помещения	X=4H, Y=8H
UGR Поперечный	6.1
UGR Продольный	0.5

**ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****используемая мощность:** 40.7W**норма измерения показателя эксплуатации:** EN 60879:2019**ЛОГИСТИКА****Вес нетто (кг):** 1.88**Вес в кг (в упаковке):** 2.6**Упаковка:** 150mm x 95mm x 1240mm

