



Mini Dau



Milan



Dau 50 ACx2 W.

Ø 60 x 50 mm | H. 50 mm
2 x DOB LED 5W 
500 lumens (x2) | 2.700K | CRI 90
3-step MacAdam
Dimable
PF. 0,95
Clase I: Aislamiento básico

Acabados

- 6892 ● Aluminio satinado
- 6893 ● Lacado blanco (RAL 9016)
- 6894 ● Aluminio negro satinado

DESCARGAS

Catálogo

[6892/6893/6894](#)

Ficheros 3D

[6892](#)
[6893](#)
[6894](#)

Ficheros 3D Max

[6892](#)
[6893](#)
[6894](#)

Instrucciones de montaje

[6892/6893/6894](#)

Curva fotométrica

[6892/6893/6894](#)


Índices de eficiencia económica

[6892/6893/6894](#)

Pura geometría.


Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacado blanco (RAL 9016) y lacado negro (RAL 9005).

Cuerpos interiores: sotabase inyectada en aluminio. Acabados en lacado negro (6892-6894) y blanco.



Dau 50 ACx1 W.

Ø 60 x 50 mm | H. 53 mm

1 x DOB LED 5W 

500 lumens | 2.700K | CRI 90

3-step MacAdam

Dimable

PF. 0,95

Clase I: Aislamiento básico

Acabados

- 6895 ● Aluminio satinado
- 6896 ● Lacado blanco (RAL 9016)
- 6897 ● Aluminio negro satinado

DESCARGAS

Catálogo

[6895/6896/6897](#)

Ficheros 3D

[6895](#)

[6896](#)

[6897](#)

Ficheros 3D Max

[6895](#)

[6896](#)

[6897](#)

Instrucciones de montaje

[6895/6896/6897](#)

Curva fotométrica

[6895/6896/6897](#)

Índices de eficiencia económica

[6895/6896/6897](#)

Cuerpo exterior en aluminio extrusionado. Acabados en baño de cromo brillo, lacado blanco (RAL 9016)

y lacado negro (RAL 9005). Cuerpos interiores: sotabase inyectada en zamak. Acabados en lacado negro

(6895- 6897) y blanco. Tapa superior en aluminio inyectado. Acabados en lacado negro (6805-6897) y blanco.