Product Code 00-A125-05-M1 инструкции по монтажу 3D File Фотометрические данные Revit (BIM)



Tubs 1200mm

Nahtrang Studio

Подвесные светильники Tubs 1200mm LED 38W Белый теплый - 2700 K DALI-2 Черный 2596lm

Технические характеристики

Общая мощность светильника: 38W Реальный световой поток: 2596

Lm/W реальное: 68

Коррелированная цветовая температура (КЦТ): Белый теплый -

2700 K

Угол Оптики /Рефлектора: HORIZONTAL 124°

UGR: <=19

Материал структуры: Алюминий Отделка структуры: Черный

Материал диффузора: Поликарбонат

Отделка диффузора: Опаловый

Driver-Марка: HEP

Напряжение/Частота: 120-277V/50-60Hz

Протокол регулирования: DALI-2

Power Factor: 0.90

THD%: 20

Срок службы: 50,000h L80B20

Гарантия: 5 годы













Характеристики освещения

Яркость C0°G65°: 942 Яркость C90°G65°: 830

CRI: 90


MacAdam steps: 3


Фотобиологический риск: RGO

UGR		
S=0.250		
Потолок / Ниша	0.7	
Стены	0.5	
План Рабочего Пространства	0.2	
Размеры помещения	X=4H, Y=8H	
UGR Поперечный	17.6	
UGR Продольный	16.4	

Патрон для светильника	Количество	Мощность источника света (W)	Коррелированная цветовая температура (КЦТ)
LED	1	34.5W	Белый теплый - 2700 К







Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.



Product Code 00-A125-05-M1

инструкции по монтажу 3D File Фотометрические данные Revit (BIM)



Tubs 1200mm

Nahtrang Studio

Подвесные светильники Tubs 1200mm LED 38W Белый теплый - 2700 K DALI-2 Черный 2596lm

Логистика



Вес нетто (кг): 4.37

Вес в кг (в упаковке): 13.05 Упаковка: 1300mm x 905mm x

420mm

Изображение может не совпадать с артикулом, LedsC4 оставляет за собой право модификации любого из компонентов, из которых сделано изделие. Данные, касающиеся потока, мощности и цветовой температуры, могут быть изменены производителем.