инструкции по монтажу
3D File
Фотометрические данные
Dialux | ULD
Revit

Xena 4 Side

Leds C4 Team

55-9947-34-CM

Столбики IP65 Xena 4 Side LED 6W 4000K Серый 148lm



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP65 IK10

Мощность (W) : 6W

Общее потребление светильника (Вт) : 8.2W

Реальный световой поток : 148

Lm/W реальное : 18

Коррелированная цветовая температура (КЦТ) : Белый нейтральный - 4000 K

Tipus Regulació : ON-OFF

UGR : <=22

Материал структуры : Алюминий

Отделка структуры : Серый

Материал диффузора : Поликарбонат

Отделка диффузора : Матовый

Напряжение/Частота : 100-240V/50-60Hz

Power Factor : 0.50

Срок службы : 50.000h L80B20

Макс. температура : 25ºC

Гарантия : 5 Годы

Побережье : Да

Энергоэффективность : LED A++

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕЩЕНИЯ

Источник света: LED CREE

CRI: 80

MacAdam steps: 3

Фотобиологический риск: RG2



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

используемая мощность: 8.2W

норма измерения показателя эксплуатации: EN 60879:2019

ЛОГИСТИКА

Вес нетто (кг): 0.75

Вес в кг (в упаковке): 0.99

6 Un

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА