



Ref. 985SG




Ref. 985SI



Ref. 985BU



OP.  
(asiento integrado)



**Even** es una pieza de aparente sencillez que sin embargo adquiere un carácter especial gracias a las curvas que la envuelven y le dan forma. Con todo, **Even** se convierte en la alternativa para aquellos que buscan lucidez en el diseño con un punto de vista conservador.

**Even** is a piece of apparent simplicity that takes on a special character thanks to the curves that wrap it and give it shape. Thus **Even** becomes the alternative for those seeking clarity of design but with a conservative viewpoint.

**Even** est une pièce de simplicité apparente qui cependant a acquis un caractère spécial, grâce à des courbes qui lui enveloppent et lui donnent forme. Cependant, **Even** devient l'alternative pour ceux qui recherchent la lucidité dans la conception avec un point de vue conservateur.

**MATERIALES**

**1. Estructura interna** para molde de inyección de poliuretano, con tubo de hierro, con suspensión de asiento y respaldo a base de muelles de acero. El poliuretano ignífugo UNE EN 1021-2:06 / BS 5852:06 que cubre la estructura tiene una densidad de 65 kg/m3.

**2. La almohada de asiento**, también está conformada en molde, usando el mismo compuesto inyectado 65 kg/m3.

**3. Bastidor** en madera maciza de fresno. Si-la opción base giratoria de aluminio lacado epoxi. Desmontable.

**MATERIALS**

**1. Internal structure** made from injection-moulded polyurethane, with steel tube, seat and backrest suspension made from steel springs. The flame-retardant polyurethane UNE EN 1021-2:06 / BS 5852:06 that covers the structure with a density of 65 kg/m3.

**2. The seat cushion**, is also moulded, using the same injected compound 65 kg/m3.

**3. Frame** in solid ash wood. Chair with swivel base option in epoxy lacquered aluminium.

**MATÉRIAUX**

**1. Structure interne** par moule à injection de polyuréthane, avec tube de fer, avec suspension d'assise et dossier avec ressorts en acier. Le polyuréthane ignifuge (UNE EN 1021-2:06 / BS 5852:06) que couvre la structure a une densité de 65 kg/m3.

**2. Le coussin d'assise** est aussi formé par moule, en utilisant le même composé injecté et avec 65 kg/m3 de densité.

**3. Base** en bois massif de frêne. Chaise avec option pivotant en aluminium laqué époxy. Amovible.

	OP. (asiento integrado)	REF.	0	1	2	3	4	5			M 140(m)	MT3	Kg	
GIRATORIO / SWIVEL / PIVOTANT		985SG									2,2	0,4	18	19
		985SI									2,2	0,4	17	18
FIJO / FIX / FIXE		985BU									2,8	0,8	19	20

**OPCIONES**

**BASE / BASEBOARD / SOCLE**



**OPTIONS**

**ACABADOS / FINISHES / FINITIONS**

985SG	NEGRO	BLACK	NOIR
985SI, 985BU	WENGUE		
985SI, 985BU	CEREZO	CHERRY	MERISIER
985SI, 985BU	FRESNO	ASH	FRÊNE
985SI, 985BU	NOGAL	WALNUT	NOYER
985SI, 985BU	ROBLE	OAK	CHÊNE

**OPTIONS**